

## WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Meuleuse d'angle sans fil 18V; carton; avec frein, écrou de serrage rapide

Référence 613054850  
EAN 4061792205383



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| tension batterie           | 18 V       |
| Ø de meule                 | 125 mm     |
| Profondeur de coupe max.   | 33 mm      |
| Vitesse de rotation à vide | 10000 /min |
| Filet de la broche         | M 14       |
| Diamètre de poignée        | 191 mm     |
| Poids sans batterie        | 1.8 kg     |
| Poids avec batterie        | 2.5 kg     |

### Vibration

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces           | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 81 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 92 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Poignée supplémentaire  
 Filtre antipoussière  
 sans batterie, ni chargeur  
 Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou de serrage M-Quick