

## KT 66 BL (691219520) Scie circulaire plongeante metaBOX 340; avec rail de guidage FS 160

Référence 691219520

EAN 4061792237780



Photo semblable



- Scie circulaire plongeante avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
- Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
- Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
- Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
- Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
- Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
- Possibilité de réaliser des coupes près du mur
- Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
- Le frein d'arrêt immobilise la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
- Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
- Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1200 W
Profondeur de coupe max. à 90°	66 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	43 mm
Profondeur de coupe max. avec rail de guidage	61 mm
Ø de lame x alésage	165 x 20 mm
Plage d'inclinaison de/à	- 1 / + 46 °
Vitesse de rotation à vide	2250 - 5000 /min
Poids sans câble	4.9 kg
Longueur de câble	4 m

## Vibration

Sciage des panneaux de particules	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Clé mâle à six pans

metaBOX 340

Rail de guidage FS 160 (160 cm)

Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°

Sac collecteur de poussière