

KHA 18 LTX BL 24 Quick (600211540) Akku-Hammer

18V 1x5.5Ah / 1x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Bestell-Nr. 600211540

EAN 4007430334220



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24 (Zubehör)
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte
Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J
Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.7 kg
Gewicht mit Akkupack	3.3 kg

Vibration

Hammerbohren Beton	10.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meisseln	8.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
 Bohrtiefenanschlag
 LiHD Akkupack (18 V/5,5 Ah)
 LiHD Akkupack (18 V/4,0 Ah)
 Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 165 L
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
 gummierter Zusatzhandgriff