

## KHEV 8-45 BL (600766520) Kombihammer Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 600766520  
EAN 4061792002395



Abbildung stellvertretend



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weichen Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 12.2 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 2900 /min      |
| Nennaufnahmeleistung            | 1500 W         |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 45 mm          |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 125 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 210 / 300 /min |
| Drehzahl bei Nennlast           | 210 / 300 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-max        |
| Spannhalsdurchmesser            | 79.4 mm        |
| Gewicht ohne Netzkabel          | 10.1 kg        |
| Kabellänge                      | 6 m            |

### Vibration

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 12.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 10.4 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 94 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 105 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff  
 Kunststoffkoffer  
 Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende  
 Reinigungstuch