

## **SPA 1200 (601205180) Späneabsauganlage** **Karton**

Bestell-Nr. 601205180  
EAN 4007430263575



Abbildung stellvertretend

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

## Technische Werte

### Kennwerte

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Abmessungen          | 830 x 450 x 1600 mm |
| Max. Unterdruck      | 1600 Pa             |
| Max. Volumenstrom    | 900 m³/h            |
| Filterfläche         | 1 m²                |
| Schlauchanschluss-Ø  | 100 mm              |
| Spänesackvolumen     | 65 l                |
| Netzspannung         | 220 - 240 V         |
| Nennaufnahmeleistung | 0.55 kW             |
| Gewicht              | 22 kg               |
| Kabellänge           | 3 m                 |

### Geräuschemission

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 85 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Saugschlauch 100 x 2500 mm  
 Filtersack aus Nadelfilz  
 Spänefangsack