

## KHE 2245 (601708500) Kombihammer Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 601708500

EAN 4061792213159



Abbildung stellvertretend



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.2 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 4800 /min     |
| Nennaufnahmeleistung            | 750 W         |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 22 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1500 /min |
| Drehzahl bei Nennlast           | 1050 /min     |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |
| Spannhalsdurchmesser            | 43 mm         |
| Gewicht ohne Netzkabel          | 2.7 kg        |
| Kabellänge                      | 4 m           |

### Vibration

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 11.1 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geräuschemission

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel          | 90 dB(A)  |
| Schalleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Zusatzhandgriff  
Bohrtiefenanschlag  
Kunststoffkoffer