

## HS 18 LTX BL 65 (601723850) Akku-Heckenschere 18V; Karton

Bestell-Nr. 601723850  
EAN 4061792228443



Abbildung stellvertretend



- Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt
- Starker Brushless-Motor für maximale Schnittleistung und lange Akkulaufzeit
- Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
- Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffsschalter
- Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
- Metabo VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung für gesundheitsschonendes Arbeiten im Dauerbetrieb
- Zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-Kontrollanzeigen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Robust im Einsatz durch Magnesium-Getriebegehäuse und geschützte Position des Akkupacks
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Akkuspannung             | 18 V      |
| Messerlänge              | 65 cm     |
| Schnittlänge             | 60 cm     |
| Max. Schnittstärke       | 21 mm     |
| Schnittzahl bei Leerlauf | 3400 /min |
| Gewicht ohne Akkupack    | 4.2 kg    |
| Gewicht mit Akkupack     | 4.6 kg    |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leerlauf           | 4.1 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 72 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Messerschutzköcher  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät