

## SB 18 LTX BL Q I (602361660) Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2x5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602361660  
EAN 4061792187832



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl	38000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.8 kg

### Vibration

Bohren Metall	2.6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schlagbohren Beton	16.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.7 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter  
 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)  
 Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 Zusatzhandgriff  
 Gürtelhaken und Bitdepot