

## BH 18 LTX BL 16 (600324840) Marteau sans fil 18V; metaBOX 145 L

Référence 600324840  
EAN 4061792191679



Photo semblable



- Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| tension batterie                                          | 18 V         |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 1.3 J        |
| Cadence de frappe max.                                    | 5250 /min    |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 16 mm        |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm        |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm        |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 20 mm        |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 730 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-plus     |
| Poids sans batterie                                       | 1.6 kg       |
| Poids avec batterie                                       | 2 kg         |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 12.7 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

sans batterie, ni chargeur  
 Poignée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 metaBOX 145 L