

**BE 75-16 (600580000) Perceuse  
carton**

Référence 600580000  
EAN 4007430201737



Photo semblable



- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Pour le perçage puissant de grands diamètres et le gâchage de substances visqueuses

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	750 W
Puissance utile	470 W
Ø de perçage dans l'acier	16 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	50 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 660 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	350 /min
vitesses	1
Couple de rotation max.	75 Nm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Broche de perçage à six pans creux	6.35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Poids sans câble	2.6 kg
Longueur de câble	4 m

### Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	92 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

- Mandrin à clé
- Clé de mandrin
- Poignée supplémentaire longue