TS 216 (600667180) Scie circulaire de table

carton; avec socle et fonction trolley

Référence 600667180
EAN 4007430274755



Photo semblable

- Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main
- Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
- Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
- Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
- Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
- Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
- Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Dimensions	670 x 730 x 355 mm
Surface d'appui max.	780 x 930 mm
Hauteur de travail	850 / 355 mm
Hauteur de coupe	0 - 63 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	63 / 43 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	425 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	165 mm
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Vitesse de coupe	57 m/s
Lame de scie	216 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1.5 - 46.5 °
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	1500 W
Poids	28.5 kg
Longueur de câble	3 m

Émission acoustique

niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Guide latéral
Guide d'angle
Rallonge de table
Lame de scie carbure à denturée étagée (30 dents)
Rallonge de table latérale (gauche)
Rallonge de table latérale (droite)
Dispositif d'aspiration des sciures
Bâton poussoir
Socle
Pneus en caoutchouc dur