

## KS 55 FS (600955180) Scie circulaire portative carton

Référence 600955180  
EAN 4007430263476



Photo semblable



- Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
- Semelle légère en aluminium coulé sous pression
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Puissance absorbée nominale                   | 1200 W      |
| Puissance utile                               | 670 W       |
| Profondeur de coupe max. à 90°                | 55 mm       |
| Profondeur de coupe max. à 45°                | 39 mm       |
| Profondeur de coupe max. avec rail de guidage | 50 mm       |
| Ø de lame x alésage                           | 160 x 20 mm |
| Plage d'inclinaison de/à                      | 0 / + 47 °  |
| Vitesse de rotation à vide                    | 5600 /min   |
| Vitesse de rotation en charge nominale        | 4400 /min   |
| Vitesse de coupe max.                         | 47 m/s      |
| Couple de rotation                            | 5 Nm        |
| Poids sans câble                              | 4 kg        |
| Longueur de câble                             | 4 m         |

**Vibration**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sciage des panneaux de particules | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 93 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 104 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

**Équipement standard**

Clé mâle à six pans  
Lame de scie circulaire carbure (18 dents)  
Guide latéral  
Raccord pour l'aspiration