

**DSSW 930-1/2" (601549000) Visseuse à choc à air comprimé
carton**

Référence 601549000

EAN 4007430244987



Photo semblable

- Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures, pour les travaux de montage et de réparation
- Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
- Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
- Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Couple de serrage à 3 niveaux pour différents travaux de vissage
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	9 l/s
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de rotation max.	650 Nm
Couple de desserrage max.	980 Nm
Poids	1.8 kg

Vibration

Vissage à percussion	4.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	0.97 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148

Flacon d'huile

Raccord enfichable 1/4" EURO

Raccord enfichable 1/4" RO/Orion

Raccord enfichable 1/4" ISO