

**DSSW 1690-3/4" (601550000) Visseuse à chocs à air comprimé
carton**

Référence 601550000

EAN 4007430244994



Photo semblable

- Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures et les camionnettes, pour les travaux de montage et de réparation
- Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
- Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
- Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Couple de serrage à 3 niveaux pour différents travaux de vissage
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	10.5 l/s
Carré d'entraînement	3/4"
Couple de rotation max.	1100 Nm
Couple de desserrage max.	1690 Nm
Poids	3.5 kg

Vibration

Vissage à percussion	19.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	2.44 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	103 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	114 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148

Flacon d'huile

Raccord enfichable 3/8" EURO

Raccord enfichable 3/8" ARO/Orion

Raccord enfichable 3/8" ISO