

## NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850) Grignoteuse sans fil 18V; carton

Référence 601614850  
EAN 4061792188938



Photo semblable



- Grignoteuse sans fil maniable et puissante pour couper facilement les tôles plates et formées
- Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm
- Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
- Forte poussée pour une avance rapide grâce au moteur Brushless
- Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
- Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante
- Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
- Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Avec sac de collecte des sciures pour protéger contre la corrosion de contact par les copeaux qui resteraient dans l'appareil
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Type de batterie                                       | Li-Power        |
| tension batterie                                       | 18 V            |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>     | 1.6 mm          |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>     | 1.2 mm          |
| Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm <sup>2</sup>     | 0.7 mm          |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm            |
| Vitesse en marche à vide                               | 660 - 2360 /min |
| Vitesse de coupe                                       | 1.2 - 2.6 m/min |
| Largeur de la voie de coupe                            | 5 mm            |
| Diamètre du premier trou                               | 21 mm           |
| rayon de giration minimum                              | 40 mm           |
| Poids sans batterie                                    | 1.3 kg          |
| Poids avec batterie                                    | 1.7 kg          |

**Vibration**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Découpe de la tôle      | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K | 1.6 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 96 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 107 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

**Équipement standard**

Clé combinée  
sans batterie, ni chargeur  
Poinçon  
Matrice  
Sac de collecte des sciures