

SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Cisaille à tôle sans fil 18V; metaBOX 145

Référence 601615840

EAN 4061792183339



Photo semblable



- Cisaille à tôle sans fil très maniable et pratique pour découper des tôles sur place sans ébarbures
- Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
- Avance rapide grâce au moteur Brushless efficace
- Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
- Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
- Distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
- Lame réversible quatre fois économique et garantissant une qualité de coupe maximale
- Sécurité de travail maximale quel que soit le sens de coupe grâce au grand protège-mains
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1.6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1.2 mm
Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm ²	0.7 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2 mm
Vitesse en marche à vide	1350 - 4840 /min
Vitesse de coupe	7 m/min
Diamètre du premier trou	27 mm
rayon de giration minimum	15 mm
Poids sans batterie	1.4 kg
Poids avec batterie	1.8 kg

Vibration

Découpe de la tôle	7.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	85 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

metaBOX 145
 sans batterie, ni chargeur
 2 lames réversibles
 Gabarit de guidage
 2 clés mâles à six pans