

## KHE 2245 (601708500) Marteau combiné Coffret

Référence 601708500

EAN 4061792213159



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.2 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4800 /min     |
| Puissance absorbée nominale                               | 750 W         |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 22 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale                    | 1050 /min     |
| Porte-outil                                               | SDS-plus      |
| Diamètre du collier de serrage                            | 43 mm         |
| Poids sans câble                                          | 2.7 kg        |
| Longueur de câble                                         | 4 m           |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 11.1 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 90 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Poignée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage  
Coffret en plastique