

KH 18 LTX BL 24 (601713660) Marteau sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 165 L

Référence 601713660

EAN 4061792218536



Photo semblable



- Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus (accessoire)
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4750 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	82 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1280 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.7 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	13.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	9.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
 metaBOX 165 L
 Poignée caoutchoutée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)