

## ASR 35 H ACP (602059180) Aspirateur tous usages carton; avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle

Référence 602059180

EAN 4007430310507



Photo semblable



- L'aspirateur idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
- Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
- Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble
- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Débit d'air max.           | 4380 l/min     |
| Dépression                 | 270 hPa (mbar) |
| Surface du filtre          | 8600 cm²       |
| Puissance absorbée max.    | 1400 W         |
| Volume du réservoir        | 35 l           |
| Ø du flexible d'aspiration | 35 mm          |
| Longueur du flexible       | 5 m            |
| Poids                      | 16 kg          |
| Longueur de câble          | 8 m            |

### Émission acoustique

|               |          |
|---------------|----------|
| niveau sonore | 69 dB(A) |
|---------------|----------|

## Équipement standard

- Sacs pour déchets en PE
- Buse pour joints
- Buse pour sol (370 mm de large)
- Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 5 m)
- Poignée de tube en acier inoxydable avec variateur de dépression coulissant Ø 35 mm
- 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable(Ø 35 mm, 50 cm de long)