

## **SB 18 LT BL (602316890) Perceuse à percussion sans fil 18V; carton**

Référence 602316890

EAN 4007430302359



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Couple de rotation max. tendre   | 34 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 75 Nm                   |
| Couple de rotation réglable      | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø de perçage dans la maçonnerie  | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 38 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Cadence de frappe max.           | 31950 /min              |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Poids sans batterie              | 1.2 kg                  |
| Poids avec batterie              | 1.6 kg                  |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage du métal                   | 2.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Perçage à percussion dans le béton | 17.3 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 91 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 sans batterie, ni chargeur