

## BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181850) Perceuse-visseuse sans fil 18V; carton

Référence 603181850

EAN 4061792211636



Photo semblable



- Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale, idéale pour les applications les plus difficiles sur le métal
- Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
- 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| tension batterie                 | 18 V                               |
| Couple de rotation max. tendre   | 65 Nm                              |
| Couple de rotation max. dur      | 130 Nm                             |
| Couple de rotation réglable      | 1 - 18 Nm                          |
| Ø de perçage dans l'acier        | 16 mm                              |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm                              |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm                        |
| Diamètre du collier de serrage   | 43 mm                              |
| Poids sans batterie              | 1.9 kg                             |
| Poids avec batterie              | 2.9 kg                             |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 75 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 85 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

sans batterie, ni chargeur  
Mandrin à serrage rapide Futuro Top  
Poignée supplémentaire  
Clé à ergot