

## RSEV 19-125 RT (603825810) Ponceuse de rénovation Coffret; avec meule-boisseau diamantée Béton « professional »

Référence 603825810

EAN 4007430313683



Photo semblable



- Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantés
- Productivité maximale grâce au moteur Metabo Marathon puissant de 1 900 watts avec un faible poids
- Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles
- Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
- Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
- Travail près du bord grâce au segment de capot relevable
- Résultats d'aspiration parfaits : couronne de brosses montée sur ressorts au niveau du capot de protection qui s'adapte à toutes les surfaces et hauteurs de segments
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du ponçage
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Ø de la meule-boisseau                 | 125 mm           |
| Couple de rotation                     | 5 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide             | 3800 - 8200 /min |
| Puissance absorbée nominale            | 1900 W           |
| Puissance utile                        | 1240 W           |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 6800 /min        |
| Filet de la broche                     | M 14             |
| Poids sans câble                       | 3.5 kg           |
| Longueur de câble                      | 4 m              |

### Vibration

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Poncer des surfaces     | 6.94 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 92 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Meule-boisseau diamantée Béton « professional »

Clé à ergots

Coffret

Poignée en arceau

Flasque d'appui

Écrou à deux trous frontaux