

## WEA 26-230 MVT Quick (606476180) Meuleuse d'angle carton; avec écrou de serrage rapide, poignée principale rotative

Référence 606476180

EAN 4007430277572



Photo semblable



- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce au système d'amortissement Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
- Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
- Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
- Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
- Balais autorupeteurs pour la protection du moteur

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Ø de meule                             | 230 mm    |
| Puissance absorbée nominale            | 2600 W    |
| Puissance utile                        | 1800 W    |
| Vitesse de rotation à vide             | 6600 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 4800 /min |
| Couple de rotation                     | 18 Nm     |
| Filet de la broche                     | M 14      |
| Diamètre de poignée                    | 144 mm    |
| Poids sans câble                       | 6.4 kg    |
| Longueur de câble                      | 4 m       |

## Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces     | 3.9 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 94 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 105 dB(A) |

## Équipement standard

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)  
Capot de protection  
Flasque d'appui  
Écrou de serrage rapide