KGSV 72 Xact SYM (612216180) Scie à onglets

carton; avec fonction radiale et système de butée à réglage symétrique

Référence 612216180
EAN 4007430296474



Photo semblable

- Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique
- Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée
- Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
- Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
- Avec lame de scie « multi cut » (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium
- Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Dimensions	660 x 540 x 415 mm
Largeur de coupe 90°/45°	305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	72 / 42 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 x 72 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 x 42 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 47 °
Lame de scie	216 mm
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1500 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	1800 W
Vitesse de rotation à vide	2200 - 6300 /min
Vitesse de coupe	25 - 70 m/s
Poids	18.3 kg
Longueur de câble	3 m

Émission acoustique

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Pince de serrage
Outil pour le changement de la lame
Enroulement de câble
Lame de scie carbure (60 dents)
2 rallonges latérales de table intégrées
Fausse équerre