

## NP 18 LTX BL 5.0 (619002800) Riveteuse sans fil 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L

Référence 619002800  
EAN 4007430334671



Photo semblable



- Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé
- 100 % compatible avec toutes les batteries Metabo de 18 volts
- Longévité élevée grâce au moteur Brushless et au réducteur de précision robuste
- Avec mâchoires de fixation pour une utilisation à une main : le rivet installé tient dans toutes les positions
- Réservoir collecteur transparent pour le vidage facile des tiges de rivet
- Changement rapide des mâchoires pour différents diamètres de rivet grâce à l'outil intégré
- Travail sûr grâce à l'arceau de protection robuste pour les mains
- Lampe LED pour un éclairage optimal lors du rivetage, peut être éteinte pour les surfaces réfléchissantes
- Design ergonomique pour un travail confortable, même dans les coins
- Œillet robuste pour travailler sans effort avec l'équilibre/le ressort
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Type de batterie                   | LiHD       |
| tension batterie                   | 18 V       |
| Capacité de la batterie            | 2 x 4 Ah   |
| Ø de rivet dans tous les matériaux | 2.4 - 5 mm |
| Ø de rivet max. dans l'aluminium   | 6 mm       |
| Force                              | 10000 N    |
| Course de l'appareil               | 25 mm      |
| Poids sans batterie                | 1.9 kg     |
| Poids avec batterie                | 2.4 kg     |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Vibration               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Équipement standard

2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 4 mâchoires de fixation  
 4 mâchoires standard  
 Crochet de ceinture