

Couronne diamantée pour carrelage « Dry », 10 mm, M 14 (628302000)

Référence 628302000

EAN 4007430230584



Photo semblable

- Filet M 14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle
- Longue durée de vie et avance de perçage rapide grâce aux diamants brasés sous vide
- Retrait facile de la carotte grâce aux fentes sur les côtés
- Aucun refroidissement supplémentaire nécessaire. Pour les diamètres de 6 à 14 mm, une émulsion de paraffine est intégrée pour un meilleur refroidissement. En cas de perçages consécutifs, il est conseillé de refroidir légèrement la couronne à l'eau après chaque perçage !
- Pour la longueur utile, il est conseillé d'utiliser l'épaisseur du carrelage/de la dalle en pierre/de la dalle en granit. En règle générale, max. 2 cm. Les dalles en granit/plans de travail peuvent être percés jusqu'à 5 cm (valable pour les trépan diamant à partir de Ø 20 mm). Pour cela, la couronne doit être plusieurs fois sortie du trou de perçage afin qu'elle puisse légèrement refroidir !
- Important : lorsque le matériau est posé, ne pas percer la surface qui se trouve en dessous !
- Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|-----------------|-------|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur totale | 64 mm |
| Unité de vente | 1 |