

## TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sega circolare da banco Scatola di cartone; per corrente trifase

N. ordine 0103152100

EAN 4003665404417



Immagine rappresentativa



- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Sega circolare da banco universale, versione base
- Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Arresto universale con guida magnetica per tagli longitudinali e trasversali precisi
- Lama ad altezza regolabile in continuo
- Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
- Prolunga richiudibile del piano tavolo
- Telaio e motore premontati
- Motore a corrente trifase a coppia elevata

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                                                               | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Superficie di appoggio max.                                              | 800 x 550 mm         |
| Altezza di lavoro                                                        | 850 mm               |
| Altezza di taglio                                                        | 0 - 85 mm            |
| Altezza max. di taglio 90° / 45°                                         | 85 / 60 mm           |
| Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli                 | 290 mm               |
| Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui | 220 mm               |
| N. giri max. a vuoto                                                     | 2990 /min            |
| Velocità di taglio                                                       | 50 m/s               |
| Lama                                                                     | 315 x 30 mm          |
| Inclinazione lama                                                        | 0 - 45 °             |
| Tensione di alimentazione                                                | 380 - 415 V          |
| Potenza nominale assorbita                                               | 2800 W               |
| Peso                                                                     | 64 kg                |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 98 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 112 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 4 dB(A)   |

## Dotazione

Prolunga piano tavolo (550 x 800 mm)  
 Dispositivo di aspirazione trucioli  
 Asta di avanzamento  
 Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti)  
 Carrello dotato di maniglie  
 Guida d'arresto universale