

## TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Sega circolare da banco Scatola di cartone; per corrente trifase

N. ordine 0103153300

EAN 4003665403427



Immagine rappresentativa



- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Sega circolare da banco precisa e potente, versione professionale: pronta velocemente per ogni tipo di impiego
- Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Guida per tagli obliqui con battuta d'arresto, utilizzabile anche come slitta di spinta
- Stabile guida per tagli paralleli con bloccaggio rapido
- Lama ad altezza regolabile in continuo
- Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
- Prolunga richiudibile del piano tavolo
- Telaio e motore premontati
- Motore a corrente trifase a coppia elevata

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                                                               | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Superficie di appoggio max.                                              | 800 x 600 mm         |
| Altezza di lavoro                                                        | 850 mm               |
| Altezza di taglio                                                        | 0 - 85 mm            |
| Altezza max. di taglio 90° / 45°                                         | 85 / 53 mm           |
| Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli                 | 340 mm               |
| Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui | 250 mm               |
| N. giri max. a vuoto                                                     | 2990 /min            |
| Velocità di taglio                                                       | 50 m/s               |
| Lama                                                                     | 315 x 30 mm          |
| Inclinazione lama                                                        | 0 - 45 °             |
| Tensione di alimentazione                                                | 380 - 415 V          |
| Potenza nominale assorbita                                               | 4200 W               |
| Peso                                                                     | 77 kg                |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 97 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 106 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 4 dB(A)   |

## Dotazione

Guida per tagli trasversali e obliqui  
 Prolunga piano tavolo (600 x 800 mm)  
 Dispositivo di aspirazione trucioli  
 Asta di avanzamento  
 Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti)  
 Carrello dotato di maniglie  
 Guida per tagli paralleli