

## TPF 6600 SN (0250660186) Pompa sommersa per acque chiare Scatola di cartone

N. ordine 0250660186  
EAN 4007430265180



Immagine rappresentativa



- Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare da serbatoi, bacini d'acqua o cantine allagate
- Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Ad aspirazione rasoterra fino a un livello di acqua residua di 2-3 mm
- Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
- Corpo longevo realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione
- Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	450 W
Portata max.	6600 l/h
Altezza max. di portata	6 m
Pressione max.	0.6 bar
Profondità max. di affondamento	5 m
Raccordo di mandata	Filettatura interna da 1 1/4"
Corpo pompa	Acciaio inox
Classe di protezione IP	IP X8
Dimensioni max. della grana fino a	3 mm
Numero di giranti	1
Dimensioni	257 x 195 x 270 mm
Peso	4.6 kg
Lunghezza cavo	10 m

**Dotazione**

Raccordo angolare con adattatore multiplo

Interruttore a galleggiante