

## **SXA 18 LTX 125 BL (600146840) Levigatrice roto-orbitale a batteria 18V; metaBOX 215; con platorello di 125 mm**

N. ordine 600146840

EAN 4061792195172



Immagine rappresentativa



- Levigatrice roto-orbitale a batteria piatta con design ergonomico e peso ridotto per un lavoro poco affaticante
- Comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all'altezza d'ingombro bassa
- Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
- Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
- Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
- Con sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
- Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
- Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della levigatrice
- Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezze
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensione batteria              | 18 V              |
| Diametro del platorello        | 125 mm            |
| N. giri max. a vuoto           | 4000 - 10000 /min |
| Numero di oscillazioni a vuoto | 8000 - 20000 /min |
| Diametro orbita                | 2 mm              |
| Peso senza batteria            | 1.1 kg            |
| Peso con batteria              | 1.5 kg            |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici         | 1.1 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 67 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 78 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Sacchetto raccogli-polvere in tessuto compatto  
 Chiave esagonale  
 metaBOX 215  
 senza batteria, senza caricabatteria  
 Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente  
 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo "professional"  
 Protettore