

TS 216 (600667180) Sega circolare da banco

Scatola di cartone; con cavalletto-basamento e funzione trolley

N. ordine 600667180

EAN 4007430274755



Immagine rappresentativa



- La più leggera sega da banco, con funzione trolley, trasportabile anche con una sola mano
- Cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (brevettato): apribile velocemente, con stabilità sicura
- Molto compatta quando il cavalletto-basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
- Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
- Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
- Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
- Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
- Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
- Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
- Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
- Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia
- Aspirazione trucioli su 2 punti per un impiego privo di polvere

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	670 x 730 x 355 mm
Superficie di appoggio max.	780 x 930 mm
Altezza di lavoro	850 / 355 mm
Altezza di taglio	0 - 63 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	63 / 43 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	425 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	165 mm
N. giri max. a vuoto	5000 /min
Velocità di taglio	57 m/s
Lama	216 x 30 mm
Inclinazione lama	-1.5 - 46.5 °
Tensione di alimentazione	220 - 240 V
Potenza nominale assorbita	1500 W
Peso	28.5 kg
Lunghezza cavo	3 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	89 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Guida per tagli paralleli
 Guida per tagli trasversali e obliqui
 Prolunga piano tavolo
 Prolunga laterale piano tavolo (sinistra)
 Prolunga laterale piano tavolo (destra)
 Dispositivo di aspirazione trucioli
 Lama in metallo duro con dente alternato (30 denti)
 Asta di avanzamento
 Cavalletto-basamento
 Ruote in gomma dura