

MHEV 5 BL (600769520) Martello scalpellatore

Valigetta in plastica

N. ordine 600769520

EAN 4061792002685



Immagine rappresentativa



- Elevato potere di rottura grazie al motore Brushless esente da manutenzione e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Elevata longevità grazie alla tecnologia Brushless e ai robusti alloggiamenti in alluminio pressofuso della trasmissione e del motore
- Metabo VibraTech (MVT) con duplice smorzamento: l'impugnatura disaccoppiata e il sistema antivibrazioni che assorbe i colpi riducono attivamente le vibrazioni per un lavoro salutare anche in caso di impiego prolungato.
- Impugnatura slanciata ed ergonomica, dotata di un interruttore acceleratore grande per lavorare comodamente
- Interruttore a bloccaggio facilmente raggiungibile per lavori di scalpellatura con funzionamento continuo
- Funzione opzionale di riduzione dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Scalpellare senza polvere con sistema esterno di aspirazione polvere ESA max (accessorio)
- Impugnatura a staffa variabile, ruotabile a 360° e angolazione regolabile per una posizione di lavoro ottimale

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Energia max. del singolo colpo (EPTA) | 8.7 J |
| Numero max. di percussioni | 2900 /min |
| Potenza nominale assorbita | 1150 W |
| Attacco dell'utensile | SDS-max |
| Peso senza cavo di alimentazione | 7.9 kg |
| Lunghezza cavo | 6 m |

Vibrazione

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Scalpellatura | 9.6 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 93 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Panno per pulire
Valigette in plastica
Impugnatura supplementare
Impugnatura a staffa
Mezzo di lubrificazione per attacco utensile