

HWWI 4500/25 Inox (600974180) Pompa di rifornimento idrico domestico

Scatola di cartone

N. ordine 600974180

EAN 4007430264008



Immagine rappresentativa



- Sistema completo dal design compatto con filtro incorporato di serie e valvola di non ritorno, per una facile installazione
- Per il rifornimento idrico automatico, per l'irrigazione dei giardini, l'erogazione delle acque sotterranee, nonché per il pompaggio, l'aspirazione e il ricircolo delle acque chiare
- Autoclave per un rifornimento idrico silenzioso e a risparmio energetico
- Pressostato elettronico per l'attivazione automatica per un maggior fabbisogno d'acqua
- Metabo Pump Protection: protezione automatica di funzionamento a secco con spia a LED, per proteggere la pompa e aumentare la sicurezza dell'operatore
- Filtro lavabile incorporato che protegge la pompa dalle impurità
- Valvola di non ritorno incorporata che impedisce il funzionamento a vuoto della pompa allo spegnimento, per ridurre il tempo di avviamento alla successiva accensione
- Motore a condensatore senza manutenzione
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Sistema di guarnizione ad anello scorrevole di alta qualità per un'elevata longevità
- Corpo pompa longevo in acciaio inox
- Apertura di riempimento acqua separata per facilitare la messa in funzione della pompa
- Vite di scarico acqua come protezione antigelo (non necessita di attrezzi)
- Per l'irrigazione dei giardini con 1 - 3 irrigatori
- Per corrente alternata monofase

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita	1300 W
Portata max.	4500 l/h
Altezza max. di portata	48 m
Pressione max.	4.8 bar
Altezza max. di aspirazione	8 m
Pressione di accensione ca.	1.6 bar
Pressione di spegnimento ca.	4.8 bar
Raccordo di aspirazione	Filettatura interna da 1"
Raccordo di mandata	Filettatura interna da 1"
Capacità serbatoio ca.	24 l
Corpo pompa	Acciaio inox
Classe di protezione IP	IP X4
Albero motore	Acciaio inox
Serbatoio	Acciaio
Numero di giranti	1
Dimensioni	520 x 307 x 600 mm
Peso	17.8 kg
Lunghezza cavo	1.5 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	70 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	82.2 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	2.8 dB(A)

Dotazione

Nastro sigillante per filetti
Chiave per filtro