

## STA 18 LTX 100 (601002890) Seghetto alternativo a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601002890

EAN 4007430324603



Immagine rappresentativa



- Estremamente maneggevole grazie all'impugnatura sottile e alla superficie Softgrip
- Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento oscillante e conduzione ribassata e molleggiata della lama
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Tensione batteria                        | 18 V            |
| Profondità di taglio legno               | 100 mm          |
| Profondità di taglio metalli non ferrosi | 25 mm           |
| Profondità di taglio lamiera d'acciaio   | 10 mm           |
| Ambito d'inclinazione da/a               | - 45 / + 45 °   |
| Livelli di movimento pendolare           | 4               |
| Numero di corse a vuoto                  | 550 - 2800 /min |
| Corsa lama                               | 22 mm           |
| Peso senza batteria                      | 1.9 kg          |
| Peso con batteria                        | 2.3 kg          |

**Vibrazione**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Segatura legno               | 8.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Segatura metallo             | 11.8 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissione acustica**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 83 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 94 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

**Dotazione**

Chiave esagonale  
senza batteria, senza caricabatteria  
Attacco di aspirazione  
Vetro di protezione  
Piastrine antischeggiatura