

**PowerMaxx SB 12 (601076500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria**  
**12V 2x2Ah Li-Power; Caricabatteria SC 30; metaBOX 118**

N. ordine 601076500

EAN 4007430337856



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria leggero e compatto dalla forma estremamente corta per impieghi versatili
- La classe 12 Volt Metabo - facili da tenere in mano, forti nell'uso
- Funzione di percussione per forare murature
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

**Dati tecnici**
**Dati tecnici**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria             | Li-Power                |
| Tensione batteria            | 12 V                    |
| Capacità batteria            | 2 x 2 Ah                |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 17 Nm                   |
| Coppia max. (avvit. duro)    | 40 Nm                   |
| Coppia regolabile            | 0.5 - 5 Nm              |
| Ø foratura muratura          | 10 mm                   |
| Ø foratura acciaio           | 10 mm                   |
| Ø foratura legno tenero      | 18 mm                   |
| N. giri max. a vuoto         | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Numero max. di percussioni   | 21000 /min              |
| Apertura mandrino            | 1.5 - 10 mm             |
| Peso senza batteria          | 0.9 kg                  |
| Peso con batteria            | 1.1 kg                  |

**Vibrazione**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo                    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Avvitatura senza percussione        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 85 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 96 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

**Dotazione**

Caricabatteria SC 30  
 metaBOX 118  
 Mandrino autoserrante  
 Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
 2 batterie Li-Power (12 V/2,0 Ah)