

KT 66 BL (601166520) Sega circolare ad affondamento metaBOX 340

N. ordine 601166520
EAN 4061792236790



Immagine rappresentativa



- Sega circolare ad affondamento con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a 66 mm (!) di profondità
- Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
- Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
- Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
- Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
- Possibilità di segare a filo di una parete
- Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente ed in questo modo aumenta la sicurezza
- Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccogli-polvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita	1200 W
Profondità max. di taglio a 90°	66 mm
Profondità max. di taglio a 45°	43 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	61 mm
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Ambito d'inclinazione da/a	- 1 / + 46 °
N. giri max. a vuoto	2250 - 5000 /min
Peso senza cavo di alimentazione	4.9 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Segatura truciolato	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

metaBOX 340

Lama "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Sacchetto raccogli-polvere

Chiave esagonale