

## WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Smerigliatrice angolare a testa ribassata, a batteria 18V; metaBOX 165 L

N. ordine 601306840

EAN 4007430287182



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria con una testata ingranaggi estremamente piatta che consente di lavorare in angoli acuti fino a 43°
- Costruzione compatta, per rimuovere rapidamente le scorie della saldatura, la ruggine o le lacche da punti stretti, ad es. nelle costruzioni a telaio
- Lavoro poco affaticante anche su cordoni di saldatura in punti difficili, grazie alla sottile impugnatura
- Motore robusto per un'elevata longevità
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Power
Tensione batteria	18 V
Angolo min. raggiungibile	43 °
Ø mola	125 mm
N. giri max. a vuoto	8000 /min
Filettatura albero	M 14
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	2.7 kg

**Vibrazione**

Levigatura superfici	4.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	83 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	94 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Ghiera autoserrante  
 Impugnatura supplementare  
 Filtro antipolvere  
 metaBOX 165 L  
 senza batteria, senza caricabatteria  
 1 disco abrasivo lamellare Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)  
 Carter di protezione  
 Flangia di appoggio