

**DSSW 930-1/2" (601549000) Avvitatore a massa battente ad aria compressa**  
**Scatola di cartone**

N. ordine 601549000  
EAN 4007430244987



Immagine rappresentativa

- Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture, per operazioni di montaggio e riparazione
- Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
- Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Coppia di serraggio impostabile a 3 livelli per diversi tipi di avvitatura
- Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Pressione di lavoro	6.2 bar
Consumo d'aria	9 l/s
Attacco quadro	1/2"
Coppia max.	650 Nm
Coppia di allentamento max.	980 Nm
Peso	1.8 kg

**Vibrazione**

Avvitatura a percussione	4.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	0.97 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	88 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148

Flaconcino d'olio

Raccordo filettato EURO 1/4"

Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"

Raccordo filettato ISO 1/4"