# KFM 9-3 RF (601751700) Smussatrice per metallo

**metaBOX 215**

N. ordine 601751700
EAN 4007430293404




Immagine rappresentativa




- Compatto smussatrice per metallo, per smussi di 45° e curvature da 2 a 3 mm sui bordi a vista
- Superfici prive di ossidazioni e senza sbavature come preparazione ottimale per l'applicazione di rivestimenti polverizzati o di vernice, per la massima protezione anticorrosiva.
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Testa fresante slanciata con comuni placchette rivoltabili in metallo duro e anello di spinta con cuscinetto a sfera, per lavorare in tubi e sulle curvature
- Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione dei bordi diritti
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
- Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| N. giri max. a vuoto | 4500 - 11500 /min |
| Potenza nominale assorbita | 900 W |
| Potenza resa | 470 W |
| Tipo di bordi | Smussati e stondati |
| Angolo di smusso | 45 - 45 ° |
| Max. larghezza smusso 45° | 6 mm |
| Altezza smusso 45° max | 4 mm |
| Stondature possibili | R2 / R3 |
| Gradazione regolazione profondità di fresatura | 0.1 mm |
| Ø min. interno stondatura | 13 mm |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.5 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

### Vibrazione

| | |
|---|---|
| Vibrazione | 0.7 m/s² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s² |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica | 87 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

## Dotazione

Guida laterale
Giravite per viti Torx 15
Impugnatura ad arco
metaBOX 215
2 placchette rivoltabili in metallo duro smusso 45° (ISO: DCMT 11 T 304)
2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R2
2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R3