

## KFMV 17-15 F (601770500) Smussatrice per metallo metaBOX 185 XL

N. ordine 601770500

EAN 4061792261815



Immagine rappresentativa



- Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 15 mm per preparare cordoni di saldatura
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Regolazione precisa dell'angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida
- Testa fresante universale con tre placchette rivoltabili in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°
- Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione dei bordi diritti
- Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie
- Rullo di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
- Protezione dell'operatore tramite lamiere laterali per deviare i trucioli
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| N. giri max. a vuoto                           | 6200 - 12000 /min |
| Potenza nominale assorbita                     | 1700 W            |
| Potenza resa                                   | 880 W             |
| Tipo di bordi                                  | Smusso            |
| Angolo di smusso                               | 0 - 90 °          |
| Max. larghezza smusso 45°                      | 21 mm             |
| Altezza smusso 45° max                         | 15 mm             |
| Gradazione regolazione profondità di fresatura | 0.1 mm            |
| Ø min. esterno stondatura                      | 100 mm            |
| Peso senza cavo di alimentazione               | 6.3 kg            |
| Lunghezza cavo                                 | 3.9 m             |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Vibrazione                   | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 99 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 107 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Giravite AC 4 con impugnatura a T  
 Chiave a forcilla SW 10  
 Impugnatura ad arco  
 metaBOX 185 XL  
 3 placchette rivoltabili in metallo duro universali  
 Rullo di battuta  
 Giravite per viti Torx 15