

CS 24-355 S (601787180) Troncatrice a mola per metallo

Scatola di cartone

N. ordine 601787180

EAN 4061792229549



Immagine rappresentativa

- Potente troncatrice a mola per metallo per troncare in modo potente e rapido i profili, i tubi e le barre di acciaio, i metalli non ferrosi, il ferro e i profili di ghisa
- Dispositivo di serraggio rapido con regolazione in continuo dell'angolo di taglio per tagli angolari da -15° a 45°
- Grande impugnatura trasversale rispetto all'asse di troncatura per un trasferimento ottimale della forza durante la troncatura
- Limitatore della profondità di taglio regolabile per uno sfruttamento ottimale della mola per troncare
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento e ridurre la corrente di avviamento
- Sostituzione della mola rapida e semplice grazie al blocca albero
- Massima protezione per l'operatore: carter di protezione per troncare orientabile, deflettore guidascintille regolabile in lamiera e base gommata per una troncatura sicura
- Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
- Grande tavolo macchina robusto con pratico alloggiamento per la chiave esagonale
- Semplicità di trasporto grazie all'impugnatura integrata e al blocco per il trasporto

Dati tecnici**Dati tecnici**

Per mole (Ø x foro)	355 x 25.4 mm
N. giri max. a vuoto	3700 /min
Potenza nominale assorbita	2400 W
Capacità di taglio max. tubi tondi	132 mm
Capacità di taglio max. tubi quadrati	120 x 120 mm
Capacità di taglio max. tubi rettangolari	100 x 208 mm
Capacità di taglio max. profili a L	150 x 150 mm
Dimensioni della piastra base	456 x 256 mm
Altezza ingombro per trasporto	394 mm
Peso	16.8 kg
Lunghezza cavo	4 m

Dotazione

Mola per troncare 355 mm
Chiave esagonale
Flangia di appoggio
Ghiera di serraggio