

NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Rivettatrice a batteria per inserti filettati **18V 2x4Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 M**

N. ordine 601788800
EAN 4061792212916



Immagine rappresentativa



- Rivettatrice a batteria per inserti filettati con regolazione della forza di inserimento per dadi per rivetti ciechi fino a M10 in alluminio, M8 in acciaio, M6 in acciaio inox
- Impiego versatile grazie al sistema a cambio rapido delle spine filettate
- Avvitatura automatica del dado per rivetti prima dell'inserimento
- Funzione autoreverse salva-tempo: il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e il dado viene svitato dalla spina filettata
- Semplice preimpostazione della forza di inserimento sul display LED per lavorare proteggendo il materiale e le filettature
- Display LED con copertura protettiva: 10 posizioni di memoria per le impostazioni richiamabili
- Luce LED attivabile al momento dell'inserimento o continua (max. 10 minuti)
- Occhiello per lavorare con poca fatica con un bilanciamento a molla
- Adatta anche alle viti per rivetti ciechi grazie all'adattatore adeguato (accessorio)
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Pratico deposito avvitato all'alloggiamento per le altre spine filettate
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Dadi per rivetti ciechi max. in alluminio	M 10
Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio	M 8
Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio inox	M 6
Forza di inserimento	15 kN
Corsa apparecchio	10 mm
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	2.5 kg

Vibrazione

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	52 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	63 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Chiave esagonale
Chiave a forcella doppia
2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 M
Spine filettate M4, M5 e M6
Bocche M4, M5 e M6
Scheda informativa sulla forza di inserimento