PFM 17 (601789500) Spianatrice per metallo

metaBOX 280 L

N. ordine 601789500
EAN 4061792210349



Immagine rappresentativa



- Rimozione rapida e pulita dei cordoni di saldatura in un passaggio di lavoro con la fresa per cordoni di saldatura in metallo di nuovo sviluppo
- Le frese per cordoni di saldatura producono dei piccoli trucioli metallici (nessuna polvere metallica nociva per la salute)
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, con incrementi di 0,1 mm
- Prontezza all'uso immediata grazie al binario di guida magnetico fissabile senza utensili (lungo 50 cm, ampliabile)
- Cambio semplice e pratico delle placchette rivoltabili sulla testa fresante
- Area di impugnatura snella e grande, impugnatura ad arco regolabile senza utensili per una guida sicura e omogenea
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

Dati tecnici

Dati tecnici

N. giri max. a vuoto	8000 - 12600 /min
Potenza nominale assorbita	1700 W
Potenza resa	970 W
Larghezza di fresatura	25 mm
Altezza fresatura	- 1.5 - 10 mm
Gradazione regolazione profondità di fresatura	0.1 mm
Peso senza cavo di alimentazione	4.6 kg
Lunghezza cavo	3.6 m

Vibrazione

Vibrazione	4.1 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Giravite per viti Torx 15
Giravite AC 4 con impugnatura a T
Chiave a forcella AC 10
metaBOX 280 L
Binario di guida magnetico (lungo 50 cm)
3 placchette rivoltabili in metallo duro universali
Impugnatura ad arco