

KT 18 LTX 66 BL (601866810) Sega circolare a immersione a batteria 18V 2x8Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 340

N. ordine 601866810

EAN 4061792187511



Immagine rappresentativa



- Sega circolare a immersione a batteria con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a una profondità di 66 mm (!)
- Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
- Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
- Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
- Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
- Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Possibilità di segare quasi a filo di una parete fino a 14 mm
- Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccogli-polvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
- Accensione/spegnimento automatici dell'aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
- Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
- Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
- Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 8 Ah
Ambito d'inclinazione da/a	- 1 / + 46 °
Profondità di taglio regolabile	0 - 66 mm
Profondità max. di taglio a 90°	66 mm
Profondità max. di taglio a 45°	43 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	61 mm
Ø lama x foro	165 x 20 mm
N. giri max. a vuoto	2250 - 5000 /min
Max. velocità di taglio	43 m/s
Peso senza batteria	4.3 kg
Peso con batteria	5.3 kg

Vibrazione

Segatura truciolato	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)
Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 340
Lama "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°
Sacchetto raccogli-polvere
Chiave esagonale