

ASR 35 L ACP (602057180) Aspiratore universale Scatola di cartone; con misurazione della differenza di pressione

N. ordine 602057180
EAN 4007430250100



Immagine rappresentativa



- Per l'aspirazione dall'utensile elettrico nell'impiego continuato in cantiere e nell'officina
- Particolarmente adatto per aspirare polvere di calcestruzzo e polvere di pietrame
- Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
- AutoClean: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica del filtro nell'impiego continuato
- AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
- Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
- Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
- Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
- Regolatore della potenza di aspirazione per un'aspirazione adeguata
- Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
- La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
- Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
- Dispositivo avvolgicavo
- Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

Dati tecnici**Dati tecnici**

Volume d'aria max.	4380 l/min
Depressione	270 hPa (mbar)
Superficie di filtraggio	8600 cm ²
Potenza assorbita max.	1400 W
Capacità serbatoio	35 l
Ø tubo flessibile di aspirazione	35 mm
Lunghezza del tubo flessibile	5 m
Peso	16 kg
Lunghezza cavo	8 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	69 dB(A)
-------------------------------	----------

Dotazione

- 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M)
- Sacchetto filtrante in PE
- Bocchetta di aspirazione piatta
- Bocchetta per pavimenti (larghezza 370 mm)
- Tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm / 5 m)
- Impugnatura tubolare in acciaio inox con regolatore aria secondaria Ø 35 mm
- 2 tubi di aspirazione in acciaio inox (Ø 35 mm, 50 cm di lunghezza)