

## SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Avvitatore a massa battente a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 602205890  
EAN 4007430244284



Immagine rappresentativa



- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Coppia elevata, con contemporanea forma particolarmente ergonomica
- Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
- Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tensione batteria           | 18 V                           |
| Dimensione vite max.        | M20                            |
| N°. giri a vuoto max.       | 0 - 2150 /min                  |
| Numero max. di percussioni  | 4250 /min                      |
| Coppia max.                 | 400 Nm                         |
| Coppia di allentamento max. | 620 Nm                         |
| Livelli di n°. giri /coppia | 12                             |
| Attacco dell'utensile       | Quadro esterno 1/2" (12,70 mm) |
| Peso senza batteria         | 1.3 kg                         |
| Peso con batteria           | 1.8 kg                         |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Avvitatura a percussione     | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 100 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 111 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Gancio da cintura

senza batteria, senza caricabatteria