

**SB 18 LT BL (602316840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria  
18V; metaBOX 145**

N. ordine 602316840

EAN 4007430297808



Immagine rappresentativa



- Un potente tuttofare: pratico avvitatore a massa battente con potenza Brushless per interventi di foratura e avvitatura impegnativi
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	75 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura muratura	13 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Numero max. di percussioni	31950 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.2 kg
Peso con batteria	1.6 kg

**Vibrazione**

Foratura metallo	2.9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Foratura a percussione calcestruzzo	17.3 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

senza batteria, senza caricabatteria

Mandrino autoserrante

Gancio da cintura e alloggiamento inserti

metaBOX 145