

**SB 18 LTX-3 BL Q I (602357840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria  
18V; metaBOX 145 L**

N. ordine 602357840  
EAN 4007430298294



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a percussione a batteria a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- 3<sup>a</sup> velocità con un elevato numero di giri (max. 3800 g/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza ed autonomia per forare e avvitare
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avit. morbido)	60 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avit. duro)	120 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	65 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Numero max. di percussioni	32300 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	2.4 kg

**Vibrazione**

Foratura metallo	3.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Foratura a percussione calcestruzzo	17.7 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	71 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	82 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
metaBOX 145 L  
senza batteria, senza caricabatteria  
Mandrino a cambio rapido  
Portainseri a cambio rapido  
Impugnatura supplementare