

## BS 18 LTX BL I (602358800) Trapano-avvitatore a batteria 18V 2x4Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L

N. ordine 602358800

EAN 4061792206922



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria             | LiHD                    |
| Tensione batteria            | 18 V                    |
| Capacità batteria            | 2 x 4 Ah                |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm                   |
| Coppia con Impuls            | 65 Nm                   |
| Coppia max. (avvit. duro)    | 130 Nm                  |
| Coppia regolabile            | 1 - 20 Nm               |
| Ø foratura acciaio           | 13 mm                   |
| Ø foratura legno tenero      | 68 mm                   |
| N°. giri a vuoto             | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Apertura mandrino            | 1.5 - 13 mm             |
| Diametro del collare         | 43 mm                   |
| Peso senza batteria          | 1.6 kg                  |
| Peso con batteria            | 2.3 kg                  |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo             | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 76 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 87 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 Mandrino autoserrante  
 Portainseriti  
 Impugnatura supplementare