SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Avvitatore a massa battente a batteria

18V 2x4Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145

N. ordine 602395800
EAN 4007430333292



Immagine rappresentativa

- Avvitatore a massa battente a batteria compatto impiegabile in modo versatile, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Automatic Power Shift (APS) supporta il lavoro con viti autoforanti: riduzione automatica del numero di giri successivamente alla foratura per evitare giri eccessivi
- Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
- Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Dimensione vite max.	M18
N°. giri a vuoto max.	0 - 2650 /min
Numero max. di percussioni	3750 /min
Coppia max.	300 Nm
Coppia di allentamento max.	480 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12
Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.1 kg
Peso con batteria	1.7 kg

Vibrazione

Avvitatura a percussione	7 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	95 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	106 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

metaBOX 145
Gancio da cintura
2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"